

TaBee-Ks Jr.



TaBee-Ks Jr.諸元表

| | |
|-------|--|
| 寸法 | 全長4,930mm・全幅1,770mm・全高2,930mm(オプション含まず) |
| 重量 | 車両重量(オプション無し): 2,760kg 車両総重量(定員乗車時): 3,145kg 定員乗車時の積載可能重量: 345g ※ただし前輪負荷1,900kgを超えないこと。 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 就寝定員 | 6名 |
| 標準装備 | サブバッテリー(鉛蓄電池)・走行充電器 常時後方表示モニター・キールスライド・カーベットマット・エントランスドア・パゲツジドア・アクリル二重窓・ハイマウントストップランプ・AC100V外部入力コネクタ・家庭用エアコン・電子レンジ・冷蔵庫・室内AC100Vコンセント・ダイネット換気扇・清水タンク/排水タンク・ガラス蓋つきシンク・ダイネットテーブル |
| オプション | ソーラーパネル・リチウムイオン電池・2000Wインバーター・AC100V外部出力コンセント・バッテリー電圧計(鉛電池用)・バッテリー残量計(リチウム用) サイドオーニング・センサー付エントランスLEDポーチライト・サラウンドアイ・マックスファン・カーナビ(楽ナビ)・ETC2.0車載器・ナビサブ配線・前後ドライブレコーダー・FFヒーター・テレビ・ドアバイザー・カーテン・非常用備品・リアベッドラダー |

| | |
|--------------|--|
| 駆動 | 2WD |
| 型式 | 3 DF-NHR87AF |
| ミッション | 6速AT AISIN RB645 |
| エンジン | RZ4E 1.9L直列4気筒ディーゼルエンジン |
| 最高出力 | 88kW(120PS)〈ネット値〉 |
| 最大トルク | 320N・m(32.6kgf・m)〈ネット値〉 |
| 燃費 | 13.6km/L〈JC08モード〉/10.8km/L〈WLTCモード〉※架装前の数値です。 |
| ジェネレーター | 12V-150A オルタネーター |
| 燃料タンク | 70L |
| アドブルー尿素水タンク | 14L |
| フロント・サスペンション | インデペンデント(コイル) |
| リア・サスペンション | キャンピングカー専用設計テーパーリーフサスペンション・スタビライザー・ショックアブソーバー |
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
| タイヤ | 全輪185/75R15 106/104N LT(リアダブルタイヤ) |
| 実質許容重量 | 前輪1,900kg(タイヤ負荷能力)・後輪2,350kg(軸重限度)・実質総重量3,490kg |
| 内装 | ELF mio SEカスタム準拠(トリコットスエード+合成皮革シート・クローム調パワーウインドウスイッチ/ドアハンドル・CUSTOM専用メーター・ピアノブラックインストルメントパネル・フルオートエアコン・電動パーキングブレーキ) |
| 点検口 | 助手席座面開閉式・キャブチルト廃止 |
| 低燃費・環境装備 | 電子制御式共通レール燃料噴射装置・電子制御式無段階可変ターボ・超高压噴射システムG45インジェクター・近接DPD+尿素SCR ※平成30年排出ガス規制・平成28年騒音規制対応 |
| 安全装備 | ELF mio STANDARDパッケージ準拠(ブリクラッシュブレーキ・車線逸脱警報・ふらつき警報・誤発進抑制機能・先行車発進お知らせ機能・車間距離警報・交差点警報) |
| 車両状態監視システム | ブレイズム(メンテナンス情報・いたわり運転度・車の不調をいすゞに共有・お問い合わせ・いすゞサービス工場検索・DPD不調・AdBlue残量・バッテリー電圧・エンジンオイル交換までの残距離・エンジン故障) |

Travio(トラヴィオ)搭載!

「Travio」は、いすゞの小型トラック「エルフ mio」を元に開発されたキャンピングカー専用シャシ。1.9Lのディーゼルエンジンと6速オートマチックトランスミッションの組み合わせで、キャンピングカー専用設計のサスペンションやジェネレーターの大型化、ノンチルトキャブなどが大きな変更点。もちろん、いすゞの最新の運転支援システムやスマホが車とつながる「コネクテッド」システムなども搭載。

キャンパー 鹿児島

双日モビリティ株式会社

〒891-0115 鹿児島市東開町5番地17-1
TEL 099-268-8082 FAX 099-268-8175



GRAN CAMPER Tokyo

〒135-0091 東京都港区台場 1-7-1
アクアシティお台場 3F
TEL: 03-6457-1203

GRAN CAMPER Kagoshima

〒891-0115 鹿児島市東開町5番地17-1
TEL 099-268-8082 FAX 099-268-8175